

# VISION WLINK

Terminale grafico con tastiera

Modelli:

CSI030008

VISION WLINK



## CARATTERISTICHE

Terminale a microprocessore 32 bit con display grafico retroilluminato luce blu e tastiera a 16 tasti anch'essa retroilluminata con luce blu con tasti funzione per il più agevole utilizzo del sistema.

Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato –

Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless

Alimentazione tramite due batterie serie LT3015 (non fornite).

## COMPATIBILITÀ

Vision Wlink è compatibile con le centrali CSI serie iMX (se provviste di radio WLINK) e GATE.

## DESIGN

Vision Wlink ha un design minimal, caratterizzato da linee semplici che si adattano a tutti gli ambienti.

## Caratteristiche

### Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Display grafico blu retroilluminato 128x64 pixel
- Connessione wireless WLINK
- Autoprotezione contro l'apertura
- RFPORT4 W preinstallato
- Installazione a parete (*forature compatibili con scatole 503*)

### Funzioni

- Impostazioni display (sempre acceso, acceso quando toccato).

### Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

### Elettriche

- Tensione alimentazione: 6V da batteria (2 x LT3015)
- Autonomia stimata con 4 variazioni di stato sistema giornaliera (15 secondi di attività ogni operazione): oltre 2 anni

### Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

### Dimensioni

- 120 x 82 x 33 mm

## Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

[info@csispa.it](mailto:info@csispa.it)  
[www.csispa.it](http://www.csispa.it)



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

