

CARATTERISTICHE TECNICHE

		KONNECTA		
Alimentazione primaria		90 ÷ 260 V _{AC} (±15%) 50 / 60 Hz		
Consumo (scheda elettronica)		55 mA		
Porte I/O (a bordo centrale)		16 ciascuna programmabile come "ingresso" o "uscita"		
Modalità porte "ingresso"		N.C. / N.A. (solo allarme) Singolo bilanciamento (allarme, tamper, taglio cavi, corto-circuito) Multi-bilanciamento (allarme porta 1, allarme porta 2 virtuale, tamper, taglio cavi, corto-circuito) DAC (allarme, tamper, anti-mascheramento, taglio cavi, corto-circuito) FastSwitch (conteggio veloce impulsi, tapparelle - 5 ingressi)		
Uscite relè (a bordo)		n. 1 uscita relè 12 V _{DC} / max 1 A n. 1 uscita relè a scambio libero C/NC/NA max 250 V _{AC} / 10 A		
Radio Wlink (con modulo opzionale ModuSystem Wx)		Caratteristiche di trasmissione: GFSK, Multi-frequenza, Multi canale, Frequency Hopping, Antenna diversity Banda "4" Frequenze di lavoro: 433.440 + 434.500 MHz Potenza di trasmissione max: 10 dBm Banda "8" Frequenze di lavoro: 868.190 + 869.850 MHz Potenza di trasmissione max: 12 dBm Portata * Campo aperto: 300 m Interno: 50 m Antenna 4A-4B: Connettore SMA Antenna 8A-8B: Connettore SMA		
Memoria interna (non fornita)		n. 1 slot MicroSD per alloggiamento memoria (file audio e servizi centrale)		
		STANDARD	XL	TB
Unità di alimentazione		Alim. regolabile flyback mod. ASF35 Range tensione primaria: 90 ÷ 260 V _{AC} - 50/60 Hz Tensione di uscita: 11,8 ÷ 15,2 V _{DC} (13,8 V _{nom}) Massima corrente erogabile: 2,5 A Potenza massima erogabile: 35 W	Alim. regolabile flyback mod. ASF50 Range tensione primaria: 90 ÷ 260 V _{AC} - 50/60 Hz Tensione di uscita: 11,8 ÷ 15,2 V _{DC} (13,8 V _{nom}) Massima corrente erogabile: 3,8 A Potenza massima erogabile: 50 W	Alim. regolabile flyback mod. ASF50 Range tensione primaria: 90 ÷ 260 V _{AC} - 50/60 Hz Tensione di uscita: 11,8 ÷ 15,2 V _{DC} (13,8 V _{nom}) Massima corrente erogabile: 3,8 A Potenza massima erogabile: 50 W
Dispositivo di accumulo (num. max alloggiabili)		Batteria al piombo 12 V / 7 Ah (1)	Batteria al piombo 12 V / 7 Ah (2)	Batteria al piombo 12 V / 17 Ah (1)
Dimensioni armadio		306 x 306 x 92 mm	365 x 365 x 94 mm	337 x 310 x 148 mm
Specifiche armadio		Materiale: ABS / Policarbonato Colore: bianco Grado di protezione: IP30 Classe ambientale: II (interno)	Materiale: ABS / Policarbonato Colore: bianco Grado di protezione: IP30 Classe ambientale: II (interno)	Materiale: ABS / Policarbonato Colore: bianco Grado di protezione: IP30 Classe ambientale: II (interno)
Peso complessivo		1,8 kg	2,1 kg	2,2 kg
Codici CSI	KONNECTA	CSI 060100	CSI 060101	CSI 060102

* I valori dichiarati sono per condizioni ambientali ottimali. Ricordare che la portata reale dipende fortemente dai fattori ambientali dell'installazione. Si consiglia di eseguire sempre delle prove di portata prima dell'installazione definitiva dei dispositivi.